AP5030 SISTEMA DE INSPECCIÓN POR RAYOS-X

Monitor LCD de 19 pulgadas a color marca Philips.

Generador de energía simple, con arreglo tipo L.



Sensor de Rayos-X, Fotodiodo detector con arreglo tipo L, 24 bits.

Pantalla de Tiempo y fecha, contador de equipaje y nombre de usuario (ID).

Fácil encendido y apagado con una sola llave, sólo gire la llave para apagar la máquina, es seguro, fácil y conveniente.

Almacenamiento de hasta 100,000 imágenes en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dimensión del túnel: 500 (A) x 300 (A) mm
- Velocidad de banda: 0.22m/s
- Peso máximo en banda:150 kg
- Detector con arreglo tipo L, de 24 bits
- Dosis de radiación por inspeción <1.32
- Resolucion: 38AWG
- Penetración en acero: 10 mm
- Seguro contra lámina
- Radiacion de escape: menor a 1 μSv

Generador de Rayos X

1. Orientación: Hacia arriba
2. Corriente del tubo: 0.4-0.7MA (ajustable)
3. Voltaje del anodo: 80KV (ajustable)
4. Angulo de divergencia de Rayos X; 60°
5. Enfriamiento del generador/Periodos de trabajo: Sellado en baño de aceite con aire/ 100%