
TORNIQUETES ÓPTICOS ABATIBLES

MODELO DG 750

Torniquete óptico abatible; mecanismo único maestro/esclavo.



MATERIAL	ANCHO DE CARRIL	ALIMENTACIÓN	AMBIENTE
Acero inox. y acrílico	600-900 mm	110/220 V AC	Interior

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sensor IR de alta calidad
- Retraso de tiempo ajustable
- Motor CC sin escobillas
- Instalación fácil y modular

INSTALACIONES

- Estaciones de metro
- Estadios deportivos
- Empresas y condominios
- Gimnasios
- Instituciones educativas

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón.


WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX

Diseñado como una elegante solución de entrada principal para fábricas, edificios de oficinas, escuelas y gimnasios. Con un gabinete de solo 12 cm de ancho y 140 cm de largo, luce elegante y lujoso. Su motor de CC y mecanismo optimizado hacen que la barrera funcione de forma suave y silenciosa; el diseño modular facilita instalarlo, mantenerlo e integrar sistemas de terceros.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación	CA 110 V / 220 V, 50/60 Hz	**Temperatura de trabajo**	-28 °C a 60 °C
Vida útil del mecanismo	Garantizado hasta 3 millones de ciclos antes de cualquier falla	**Ancho de carril**	600-900 mm
Indicador LED	Sí	**Material del gabinete**	Acero inoxidable
Material de la tapa	Acero inoxidable	**Material de barrera**	Acrílico
Nivel de seguridad	Balanceo	**Movimiento de barrera**	Medio
Motor	CC sin escobillas, de largo ciclo de vida	**Sensor**	IR de alta calidad; detecta diferentes modos de paso
Gabinete	12 cm de ancho × 140 cm de largo	**Mecanismo**	Único (maestro o esclavo); el DG 750-1 es dual y forma múltiples carriles

MEDIDAS · DIMENSIONES (MM)



CONTROL DE ACCESO

Lector de código QR · Lector Smart card · Lector biométrico · Teclado numérico · Reconocimiento facial

WhatsApp 56 3697 2945
Tel. (55) 5264 1353 · (55) 5264 7254
Correo informes@digesan.com
Web www.digesan.com · @DIGESANMX